

VFD86F-LAN

テクノベインズ株式会社(日本製)

VFD86F-LAN はイーサネットに接続し、パソコンなどからメッセージを表示するディスプレイユニットです。

蛍光表示管 VFD による高級感ある美しい表示は、屋内の案内表示や情報表示に最適です。

イーサネットLAN ケーブルと電源を接続するだけで簡単に接続でき、複数台の VFD86F-LAN を制御できます。



- ・ 蛍光表示管 VFD(Vacuum Fluorescent Display) の幅広い発光スペクトルにより、落ち着いた高級感ある表示です。
- ・ 離れた場所からも良く見える、最大文字高 41mm の大きな文字表示が可能です。[32 ドット倍角表示]
- ・ 高精細なドット表示により、美しく読みやすい漢字表示が行えます。
 - ◇ 32 ドット漢字フォントにより、美しい漢字文字表示 漢字 8 桁 2 行 全角・半角および ANK 文字対応。
 - ◇ 16 ドット漢字フォントにより、多くの文字を表示可能 漢字 16 桁 4 行 全角・半角および ANK 文字対応。
 - ◇ メッセージスクロール表示機能により、ニュースや広告などの長いメッセージの表示対応。
- ・ 一般的なイーサネット対応により、現在お使いのネットワークに直結できます。
- ・ 壁掛金具による壁面への設置対応。工場の DIN レールへ取り付けも、専用金具により対応。
- ・ Windows XP 対応 表示ソフトウェアおよびユーザープログラムからのメッセージ送信ユーティリティソフトウェア付属

幅広い応用分野

学校、図書館、美術館・博物館、銀行、役所窓口・公共施設、駅・待合室

病院・病室・調剤薬局、百貨店・コンビニ・各種店舗、飲食店・レストラン、喫茶店、各種店舗・レジ

工場・研究所、事務所・オフィス、試験設備、貸スタジオ・カラオケルーム・ホテル、CD ショップ、レンタルビデオ店、ネットカフェ


ホテル・旅館、美容院・エステサロン・マッサージ、会議場・展示会・面接会場、結婚式場・冠婚葬祭施設、アミューズメント



Windows XP 対応 表示ソフトDisp86F



最大文字サイズ(横 83mm×縦 41mm/文字)での表示例



エッジ加工による高級感あるフロントアクリルパネル

表示ソフトDisp86F

VFD86F-LAN 用表示ソフトウェア Disp86F は、表示したいメッセージをボタンに割り付けることで、簡単にメッセージを表示することができる Windows XP 対応ユーティリティソフトウェアです。

- 画面ボタンにより、簡単にメッセージ表示ができます。
- 登録機能で、表示メッセージを画面ボタンに登録できます。
- 登録ボタンファイル読込により、日時や用途に合わせてボタンにメッセージを登録できます。
- 表示コマンドを用いることで、下記のような表示が行えます。
- 表示先として最大 8 台の VFD86F-LAN を指定できます。

スケジュール送信機能

- スケジュール送信機能は、指定の時間にメッセージを自動的に送信できます。
- 休日・曜日などスケジュールファイルを作成し、ファイル読込機能により、スケジュール送信内容を読み込むことができます。



会議室予約



QC 生産ライン



POS 売上/つり銭表示



セキュリティ障害監視



送信ソフトSend86F

メッセージ送信ソフトウェア Send86F は、ユーザーのプログラムから、VFD86F-LAN へメッセージ表示を簡単に行うことができる、Windows XP 対応のユーティリティソフトウェアです。

- 送信パラメータをつけて Send86F を実行すると、ダイアログの表示なしにユーザーメッセージをVFD86F-LAN に送信し、送信後 Send86F は終了します。
- パラメータをつけずに Send86F を実行すると、ダイアログ画面を表示し、テスト送信ができます。



- Disp86F と共通の表示コマンドにより、表示制御できます。
- 送信先 IP アドレスを指定できるので、接続できる VFD86F-LAN の台数の制限はありません。

システム組込用に、表示ソフト等が付属しない、VFD86F-LAN(EM) もございます。

項目		仕様
製品名		VFD86F-LAN
用途		情報表示など屋内設置用
表示素子		蛍光表示管 VFD(Vacuum Fluorescent Display)
表示サイズ		256 ドット横)×64 ドット縦) 166.25mm×41.45mm [最大表示域]
表示色		青緑色(ブルーグリーン)
表示文字		8x8 フォントANK 16x16 フォント漢字、ANK 32x32 フォント漢字、ANK
文字属性		縦 2.4 倍角、横 2.4 倍角、反転 32 ドットフォントは縦 2 倍角まで
画面属性		行単位横スクロール、縦スクロール、ブリンク
インターフェース		イーサネット 10/100Base-T
本体	寸法	233 * 83 * 54 mm[ゴム足、金具含まず]
	重量	本体 970g [ケーブル等含まず]、 取付金具 85g
	色	白、フロントアクリルパネル : ガラスエッジ
動作温度・湿度		温度 10～50℃ 湿度 20～80% 結露なき事)
付属品		AC アダプタ 24V 1A) CD-ROM [取扱説明書、 ユーティリティソフト(Windows XP 対応)] ゴム足、ケーブル留めバンド、保証書
別売りオプション		壁掛金具、DIN レール取付用金具

本書仕様数値は設計目標値であり、製品個々の性能を保証したものではありません。

製造・発売元：<http://www.technoveins.co.jp/>

テクノベインズ株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-31-4 ツナシマ第 1 ビル 2 階
TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430

お問い合わせは